reStructuredText における TracLinks

このドキュメントは reStructuredText での ..trac:: ディレクティブの使い方を説明します。

```
{{{
#!rst

■:
* ■■■■: :trac:`#1`, :trac:`ticket:1`
* ■■■■■■■■■■: :trac:`comment:ticket:1:2`
* ■■■■: :trac:`{1}`, :trac:`report:1`
* ■■■■■■■■: :trac:`r1`, :trac:`[1]`, :trac:`changeset:1`
* ■■■■■■■■: :trac:`r1:3`, :trac:`[1:3]`, :trac:`log:@1:3`, :trac:`log:trunk@1:3`
* Diff (■■■■■ 0.10 ■■): :trac:`diff:@20:30`, :trac:`diff:tags/trac-0.9.2/wiki-default//tags/trac-0.9.3/wiki-default`, :t
* Wiki ■■■: :trac:`CamelCase`, :trac:`wiki:CamelCase`
* ■■■■■■■■: :trac:`milestone:1.0`
* ■■■■■■■: :trac:`attachment:ticket:944:attachment.1073.diff`
* ■■■■: :trac:`source:trunk/COPYING`
* ■■■■■■■■■■■■■■■: :trac:`source:/trunk/COPYING@200`
* ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■: :trac:`source:/trunk/COPYING@200#L25`

}}}
```

docutils がインストールされていれば、上記のブロックは以下のように表示されます:

例:

- チケット: #1, ticket:1
- チケットのコメント: comment:ticket:1:2
- レポート: {1}, report:1
- チェンジセット: r1, [1], changeset:1
- リビジョンログ: r1:3, [1:3], log:@1:3, log:trunk@1:3
- Diff (バージョン 0.10 以降): diff:@20:30, diff:tags/trac-0.9.2/wiki-default//tags/trac-0.9.3/wiki-default, diff:trunk/trac@3538//sandbox/vc-refactoring/trac@3539
- Wiki ページ: CamelCase, wiki:CamelCase
- マイルストーン: milestone:1.0
- 添付ファイル: attachment:ticket:944:attachment.1073.diff
- ファイル: source:trunk/COPYING
- 特定のリビジョンのファイル: source:/trunk/COPYING@200
- 特定のリビジョンのファイルの特定の行: source:/trunk/COPYING@200#L25

上記の例のいずれも、異なる記法で書くことができます:

```
{{{
#!rst

See _`ticket:123`

.. trac:: ticket:123 ■■■■ 123
}}}
```

See ticket:123

チケット 123

この記法はリンクに対して明示的にラベル（訳注: title 属性ではなく表示される本文）を指定できる利点があります。

See also: WikiRestructuredText, TracLinks